SquareJig Anleitung MAXX & JACK

In Verbindung mit einem Schärfgerät Maxx oder Jack sind alle Vollmeißelketten 325 - 3/8 & 404 1,6 & 1,5 mit nur einem Gerät zu bearbeiten. Alle Schärfwinkel 40 Grad (Schnellschnitt), 45 Grad Ausgewogener Schnitt) und 50 Grad (gefrorenes, verschmutztes und hartes Holz können geschärft und umgeschliffen werden, selbst Zwischenwinkel 47,5 Grad, 42,5 Grad und viele Weitere sind möglich.
Bitte beachten:
Bei Ketten 3/8 picco & 325 wird eine 2,9 mm Scheibe benötigt.
Bei Ketten 3/8 & 404 wird eine 3,2 mm Scheibe benötigt.

Optional ist auch ein Kettenhalter für Ketten mit Nutbreite 1,3 verfügbar.

Die Möglichkeit sowohl links als auch rechts den gewünschten Winkel der Scheibe einzustellen und die Schärfung der Zähne beidseitig nach innen, ermöglicht den Kantenschliff in allen üblichen und unüblichen Schärfwinkeln.

Grundeinstellung des Gerätes:
Zahnwinkel 10 Grad
Neigungswinkel 10 Grad
Stellung des Schwenkarms/ der Scheibe:
90 Grad bei 40 Grad Schärfwinkel
85 Grad bei 45 Grad Schärfwinkel
80 Grad bei 50 Grad Schärfwinkel

Der Winkel des Schwenkarm/ der Schleifscheibe wird nur für die Auswahl des Schärfwinkel verändert und bleibt beim Schärfen immer festgestellt.
Der Auflagebock bleibt hier unverändert fest
Justierungen erfolgen:
Über den Neigungswinkel (Schlifftiefe ins Treibglied minimieren/verhindern, nachjustieren nach Abrichten der Scheibe
Über den Zahnwinkel (Linie Zahndach zu Zahnbrust)
Über das Squarejig: Abschliff der Kette,
Tiefenbegrenzer: Einstellung der Schlifftiefe nach Justierung aller Winkel!

Bei Rückfragen und Problemen erreichen Sie mich am einfachsten über Whattsapp: 01608986722