SquareJig Anleitung Oregon 410

In Verbindung mit einem Oregon Schärfgerät sind alle Vollmeißelketten 325 - 3/8 & 404 1,6 & 1,5 mit nur einem Gerät zu bearbeiten. Alle Schärfwinkel 40 Grad (Schnellschnitt), 45 Grad Ausgewogener Schnitt) und 50 Grad (gefrorenes, verschmutztes und hartes Holz können geschärft und umgeschliffen werden.
Hierzu wird der Standard 45 Grad Winkel mittels der mitgelieferten Aluminium Platte verändert
Bitte beachten:
Bei Ketten 3/8 picco & 325 wird eine 2,9 mm Scheibe benötigt.
Bei Ketten 3/8 & 404 wird eine 3,2 mm Scheibe benötigt.

Optional ist auch ein Kettenhalter für Ketten mit Nutbreite 1,3 verfügbar.
.

Grundeinstellung des Gerätes:
Zahnwinkel 10 Grad
Neigungswinkel 10 Grad
Stellung des Schwenkarms/ der Scheibe:
90 Grad bei 45 Grad Schärfwinkel
Unterlegen der Aluminiumplatte zur Veränderung des Schärfwinkel.

Der Winkel des Schwenkarm/ der Schleifscheibe und bleibt beim Schärfen immer auf 90 Grad festgestellt.
Der Auflagebock bleibt hier unverändert fest
Justierungen erfolgen:
Über den Neigungswinkel (Schlifftiefe ins Treibglied minimieren/verhindern, nachjustieren nach Abrichten der Scheibe
Über den Zahnwinkel (Linie Zahndach zu Zahnbrust)
Über das Squarejig: Abschliff der Kette,
Tiefenbegrenzer: Einstellung der Schlifftiefe nach Justierung aller Winkel!

Bei Rückfragen und Problemen erreichen Sie mich am einfachsten über Whattsapp: 01608986722